

Estas cajas tienen un rango de tamaño de 16 x 12 x 6 pulg. de 48 x 36 x 16-in. y cumplir con los requisitos básicos de funcionalidad para las aplicaciones que requieren protección contra la lluvia, aguanieve, nieve o gotas de agua.

Aplicación: Estas cajas tienen un rango de tamaño de 16 x 12 x 6 pulg. de 48 x 36 x 16-in. y cumplir con los requisitos básicos de funcionalidad para las aplicaciones que requieren protección contra la lluvia, aguanieve, nieve o gotas de agua.

PROPIEDADES:

Goteo escudo superior y sin costuras laterales, frontal y trasera protegen de la lluvia, la nieve o aguanieve

De calibre 16 de acero chapada bisagra continua tiene pasador de acero inoxidable

Tapa bien sujetos con tornillos de acero chapados en cautividad

Pernos de cuello previstas para el montaje de paneles opcionales

Aldabas y básicos prevista candado

Sin juntas o nocauts

ESPECIFICACIONES: 16 o calibre 14 de acero galvanizado

ACABADO: ANSI 61 gris polvo de poliéster pintura de acabado dentro y por fuera sobre el acero galvanizado. Paneles sólidos opcionales son de color blanco.

Accesorios:

Corrosión Industrial Inhibidores

Radiador eléctrico

Puesta a tierra de dispositivos

Kit de soporte Panel

Paneles de tipo 3R, 4, 4X, 12 y 13 Cajas

Estante ángulos de montaje - U Style (tipo RA)

Bloque de terminales Asamblea Kit para Junction Boxes general

Pintura de retoque

Ventana de acero y acero inoxidable Kits.

NOTAS:

Compra paneles por separado. Paneles de aluminio opcionales están disponibles para la mayoría de los tamaños.

Compra paneles perforados por separado.

Bridada en los cuatro lados.

Datos técnicos:

Número de catálogo

A30R2410HCR

Height (A) in. 30.0

Width (B) in. 24.0

Depth (C) in. 10.0

Panel Size D x E in. 27.00 x 21.00

Mounting G x H in. 31.00 x 13.00

Panel A30P24

Perforated Panel A30P24PP

Overall L in. 32.00