

# 809102400000

## Temporizador modular 1 - 6 - 8 - 16 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

### Descripción técnica:

Temporizadores modulares, Multifunción, 1 contacto conmutado, 16 A, Bobina AC/DC, 240 V, funcionamiento - de 10.8 a 265 V (AC)/(DC), potencia nominal 1.8 VA (AC) / 1 W (DC), temperatura ambiente de -10 a +50 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

### Características técnicas:

|  |  |
|--|--|
| Ajuste de la temporización:                  | (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h  |
| Campo de funcionamiento ac:                  | 10.8...265 V   |
| Campo de funcionamiento dc:                  | 10.8...265 V   |
| Configuración de contactos:                  | 1 contacto conmutado   |
| Corriente nominal del contacto:              | 16 A   |
| Descripción comercial:                       | Temporizador multitensión y monofunción: LI - intermitencia asimétrica con inicio ON y LE - intermitencia asimétrica con inicio ON con señal de control.   |
| Dimensiones:                                 | 17.5x84x56.5 mm  |
| Funciones detalladas:                        | Multifunción   |
| Tensión nominal de alimentación:             | 240 V  |
| Tensión nominal de contactos:                | 250 V AC   |
| Homologaciones/certificaciones (según tipo): |     |

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

### ¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)