BUSCADOR - 60.12.9.024.0040 - RELAY, DPCO, 10A, 24VDC

Información de producto

- **RELÉ, DPCO, 10A, 24VDC**
- **Gama de productos:** BUSCADOR - 60 Serie
- **Voltaje de la bobina:** 24 VDC
- **Contacte actual:** 10A
- **Contacto Voltaje VAC:** 250V
- **Póngase en contacto con Tensión VDC:** -
- **Configuración de los contactos:** DPDT
- **Resistencia de bobina:** 445ohm
- **Relay Mounting:** Socket
- **SVHC:** No SVHC (16-Jun-2014)
- **Organismos de homologación:** BEAB, BSI, CSA, DEMKO, IMQ, RINA, SEMKO, SETI, UL, VDE
- **Corriente de bobina:** 53.9mA
- **Bobina Baja operativo Límite Porcentaje:** 80%
- **Bobina superior de funcionamiento límite Porcentaje:** 110%
- **Tipo de bobina:** DC
- **Voltaje de la bobina VDC Nom:** 24V
- **Póngase en contacto con corriente CA Max:** 10A
- **Contactar con Corriente DC Max:** 10A
- **Contacto Corriente máxima:** 20A
- **Póngase en contacto con voltaje AC Max:** 250V
- **Póngase en contacto con voltaje AC Nom:** 250V
- **Póngase en contacto con voltaje DC Max:** 30V
- **DC Potencia de bobina:** 1.3W
- **Dieléctrica VDC Fuerza:** 2000V

- **Profundidad exterior:** 36.2mm
- **Externa Altura:** 51 mm
- **Longitud externa / Altura:** 51 mm
- **Ancho exterior:** 32.5mm
- **Tipo de montaje:** Plug-In
- **Nº de polos:** 2
- **Nom de energía en funcionamiento:** 1.3W
- **Temperatura de funcionamiento máxima:** 70 ° C
- **Temperatura de funcionamiento mínima:** -40 ° C
- **Tiempo de funcionamiento:** 9 ms
- **Tipo de relé:** Uso general
- **Tiempo de autorización:** 9 ms
- **Serie:** 60