

Canaleta de cableado - CD 60X60 - 3240193

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, gris, formado por parte superior e inferior, ancho: 60 mm, altura: 60 mm, longitud: 2000 mm

Sus ventajas

- ✓ Las tijeras para canaletas de cableado PPSCD permiten un corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a su transmisión por palanca y su especial geometría de corte
- ✓ Corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a las tijeras para canaletas de cableado CUTFOX CD
- ✓ Separar los nervios sin herramientas y sin que queden rebabas mediante el punto de ruptura nominal
- ✓ Las cabezas anchas y achaflanadas de los nervios de la canaleta garantizan un montaje sencillo y una perfecta sujeción de la tapa
- ✓ Sujeción segura de los conductores tendidos mediante grapas de hilos encajables en los nervios
- ✓ Con los remaches expansibles de plástico se pueden fijar de forma sencilla canaletas de cableado con ayuda de la herramienta de fijación de remaches



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	12 pcs
EAN	 4 046356 459181
EAN	4046356459181
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.166,700 g
Número de tarifa arancelaria	39259020
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	2000 mm
Ancho (a)	60 mm
Altura (c)	60 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 60 °C
---------------------------------	-----------------

Canaleta de cableado - CD 60X60 - 3240193

Datos técnicos

Generalidades

Color	gris
Sustancias contenidas	sin plomo
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material	PVC
Sección nominal	2184 mm ²

Normas y especificaciones

Ausencia de halógenos	no
Conexión según norma	CSA
Clase de combustibilidad según UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales