



Ficha Técnica

Efectiva Febrero 2014

Placas Decorativas Grado Residencial

Nombre del Proyecto:	Preparado por:
Número de Proyecto:	Fecha:
Número de Catálogo:	Tipo:



100-6201W



100-6202W



100-6203W



100-6204W

Descripción

Placas Decorativas

Características

- Placa de pared en policarbonato material termoplástico fuerte, rígido y con fuerte resistencia al impacto. Grado V2 auto extingible
- Compatibles con cajas de pared estándar o cajas de montaje superficial
- Colores disponibles en blanco
- Soporte de policarbonato con gran superficie de apoyo.
- Sistema de fijación con orificios elípticos para corregir imperfecciones de instalación de la caja de empotrar.
- Abertura para fácil desmontaje de la placa con destornillador plano.
- Modular y fácil de instalar, sin tornillos aparentes

Tabla 1. Grado Residencial

Catalogo No.	Descripción	Color
100-6201W	Placa 1 módulo Horizontal	Blanco
100-6202W	Placa 2 módulos distanciados	Blanco
100-6203W	Placa 2 módulos juntos	Blanco
100-6204W	Placa 3 módulos	Blanco
100-6204NW	Placa tipo NEMA	Blanco
100-6207W	Placa salida de cables	Blanco
100-6206W	Placa ciega	Blanco
100-6211WP	Placa 1 módulo con Int. Sencillo	Blanco
100-6288WP	Placa 3 módulos con Recept. Dúplex	Blanco

Tabla 2. Especificaciones

Catalogo No.	Placas
Configuración:	1 Módulo, 2 Módulos, 3 Módulos, Tipo nema, Placa ciega, Placa salida de cable
Tipo de cableado	N/A
Especificaciones ambientales	Flamabilidad: Cumple con los requerimientos NOM-ANCE, NMX-J-508-ANCE-2010 Clasificación V2 Temperatura de trabajo: -40°C to 65°C (-40°F to 149°F).



Powering Business Worldwide