



Scotchlok^{MR} R/Y +

Conector de Resorte



Ficha Técnica

Descripción

El conector Scotchlok^{MR} R/Y+ pertenece a la familia de conectores de 3M y permite empalmar combinaciones de alambre sólido y/o cable trenzado (de cobre y aluminio) en instalaciones eléctricas y artefactos desde 0.5 mm² hasta 6,0 mm² (N°. 22 hasta N°8).

Dimensiones:

Largo: 1,43 pulg. (36,32 mm)

Ancho: 0.76 Pulg. 19.30 mm)

Está constituido de dos componentes:

- Un resorte que se expande y una cubierta aislante de vinilo.

- La forma acampanada de la entrada de la cubierta permite un acceso más fácil al aislamiento del alambre y cubre los alambres pelados con gran seguridad. Las aletas y estrías de la cubierta permiten fácil manejo con los dedos, facilitando su agarre y giro del conector, y ayuda a una mejor organización en las cajas de conexión que están muy llenas.

Su fácil manipulación en la instalación y en su desinstalación permite su reutilización en otra unión.

“Gran agarre en una fracción de gramos” se pueden obtener con el “resorte vivo” que nunca pierde su capacidad de expandirse o contraerse y que ha sido diseñada para proporcionar un empalme fuerte y confiable.

Los cambios drásticos de temperatura o vibración no logran que los conectores se aflojen, ya que cada resorte posee una fuerza de contracción extremadamente alta.

Aplicaciones

El conector de resorte Scotchlok^{MR} R/Y+ se emplea para conectar dos o más conductores terminales (cable o alambre) en una unión aislada y enrollada entre ellos, o para aislar y proteger un conductor terminal.

Permite la unión de conductores bajo las siguientes combinaciones (unidad # calibre del conductor): 2#18, 2#16, 2#14, 2#12, 4#14, 3#12, 6#14, 4#12, 3#10, 5#12, 2#8.

Información técnica

El conector de resorte Scotchlok^{MR} R/Y+, tiene una capacidad para unir dos o más conductores en una unión entrelazada, con un rango de calibres N°. 22 y 8 (cable o alambre).

El conector esta constituido por:

- Un resorte activo (acero, resistente a la corrosión) y una cubierta aislante (polivinilo clorado flexible, retardante de la llama).
- El conector puede emplearse en conexiones de circuitos de distribución de 600 V máximo y en circuitos de 1000 V en artefactos o señalización.
- El conector opera a una temperatura hasta 105° C.

Certificaciones

El conector de resorte Scotchlok^{MR} R/Y + está aprobado por los laboratorios UL (UL 486C UL file N° E23438) para uso en circuitos de 1000 V. en artefactos o señalización y para circuitos de distribución de 600 V.

Además cumple con las certificaciones CSA Standard C22.2 N°0.188-M1983 CSA File N°. LR15503 y la Federal Specification W-S-610 de los Estados Unidos.

Otras certificaciones: MIL-STD-13344A Método 1001.1, MIL-STD-13344A Método 2005.1, ASTM G-53-77.

Identificación

Stocknumber	Nombre Producto
8061098431	4 SCOTCHLOK ^{MR} R/Y + CONECTOR DE RESORTE



Scotchlok^{MR} R/Y +

Conector de Resorte

Ficha Técnica

Recomendaciones de Uso

La fuerte coraza evita la posible penetración de algún alambre en el aislador, en el caso que alguno de los alambres no esté bien alineado. Toda la línea de productos es reutilizable.

Precaución:

Corte el suministro eléctrico para instalar o remover el conector. Todo trabajo eléctrico debe ser realizado de acuerdo normas eléctricas apropiadas.

- 1.- Retire el aislamiento del final de los conductores a unir, aproximadamente 3/4 de pulgada (19.05 mm).
- 2.- Alinee las puntas y el corte de las aislación, sosténgalos firmemente e introduzca el conector.
- 3.- Gire el conector, con los conductores en su interior, en el sentido de la manecillas del reloj para mayor seguridad.
- 4.- Para retirar el conector, gírelo en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

Empaque

El conector de resorte Scotchlok^{MR} R/Y+ se encuentra disponible por cajas de 100 unidades. La unidad de venta es por caja.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de utilizar el producto, el usuario deberá determinar si éste es apropiado para el uso pretendido y asumirá toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Para mayor información:



Centro de Atención al Consumidor

600-300-3636



E-mail: atencionconsumidor@3m.com