

metal, pulsador 2 posiciones, 1 NA Dispositivo completo  
Momentáneo Empotrado, rojo No iluminado Archivo UL E22655 en  
vol. 6 (7), secc. 13 (2)



Figura similar

Carcasa	
Número de puntos de mando	1
Estado de fábrica	
<ul style="list-style-type: none"> <li>como kit de montaje</li> </ul>	No
Actuador	
Tipo de elemento de accionamiento	Pulsador
Material del actuador	plástico
Número de módulos de contacto	1
Tipo de desenclavamiento	sin
Número de posiciones de maniobra	2
Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	standard
Material del anillo frontal	metal
Datos técnicos generales	
Función del producto	

• apertura positiva	No
<b>Componente del producto</b>	
• Fuente luminosa	No
<b>Tensión de aislamiento</b>	
• valor asignado	600 V
<b>Resistencia a tensión de choque valor asignado</b>	4 kV
<b>Grado de protección IP</b>	IP66
• del borne de conexión	IP20
<b>Corriente térmica</b>	10 A
<b>Tensión de empleo</b>	
• con AC	
— con 60 Hz valor asignado	5 ... 600 V
• con DC valor asignado	5 ... 600 V

#### Circuito de corriente secundario

<b>Número de contactos NC para contactos auxiliares</b>	0
<b>Número de contactos NA para contactos auxiliares</b>	1
• Intensidad de empleo con AC-15 con 110 V valor asignado	60 A
• Intensidad de empleo con AC-15 con 230 V valor asignado	30 A
• Intensidad de empleo con AC-15 con 400 V valor asignado	15 A
• Intensidad de empleo con AC-15 con 500 V valor asignado	12 A

#### Conexiones/ Bornes

<b>Tipo de conexión eléctrica</b>	conexión por tornillo
<b>Par de apriete de los tornillos en el soporte</b>	20 N·m
<b>Par de apriete [lbf·in]</b>	
• con bornes de tornillo	8 lbf·in

#### Condiciones ambiente

<b>Temperatura ambiente</b>	
• durante el funcionamiento	-35 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +85 °C

#### Instalación/ fijación/ dimensiones

<b>Forma del recorte para montaje</b>	redondo
<b>Altura de montaje</b>	21 mm
<b>Ancho de montaje</b>	48 mm
<b>Profundidad de montaje</b>	35 mm

#### Certificados/ Homologaciones

#### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=US2:52PA8A2K>

**Generador CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=US2:52PA8A2K>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/US2:52PA8A2K>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=US2:52PA8A2K&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=US2:52PA8A2K&lang=en)

Última modificación:

30/10/2019