Rev. A

BALASTRO ELECTRÓNICO PARA LÁMPARA FLUORESCENTE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA

MODELO:	TIPO:	MÉTODO DE ENCENDIDO:	NÚMERO DE LÁMPARAS – TIPO DE LÁMPARA:
725 – U – 228 - SC	Electrónico	Rápido Programado	1 ó 2 F14 ó F28, T5

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE DE ENTRADA:	FRECUENCIA:	WATTS DE ENTRADA:	CORRIENTE DE ENTRADA:	FACTOR DE POTENCIA:	WATTS DE LÁMPARA:	T.C.A. (OCV):	NIVEL DE SONIDO:
120 - 277 V~ ±10%	*50/60 Hz*	*15 a 59 Watts*	*0.154 a 0.520 A*	> 90 %	*14 W ó 28 W*	*425 V Mín.*	*A*
TEMP. DE ENC. MIN.:	**CLASE:**	**TIPO:**	**FACTOR DE BALASTRO:**	**BEF: (1):**	**CONEXIÓN DE LAMPS.:**	**D.A.T :**	
32˚F / 0˚C	*P*	*1*	*0,85 Mín*	*1.54*	*Paralelo*	*< 15%*	*NO PCB'S*

(1) PARA 2XF28WT5

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS



DIMENSIONES DE BALASTRO

UNIDADES	M1	M2	M3	W	L	H
PULGADAS	1.22	8.90	8.35	1.70	9.50	1.18
TOL(+/-)	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05
mm	31	226	212	43	241	30
TOL(+/-)	0.25	0.25	0.25	1.30	1.30	1.30

LONGITUD DE TERMINALES

UNIDADES	NEGRO	BLANCO	ROJO	AZUL	CAFÉ	AMA
PULGADAS	10	10	23	23	23	23
TOL(+/-)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
mm	254	254	584	584	584	584
TOL(+/-)	10	10	10	10	10	10

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE:

UNIDADES POR CAJA:	CAJAS POR ESTIBA:	# DE ESTIBAS:	UNIDADES POR TARIMA:	PESO POR PIEZA:	PESO DE CAJA:	PESO TOTAL, INCLUIDA LA TARIMA:
12	*9*	*5*	*540*	*0.495 Kg.*	*6.2 Kg.*	*304 Kg.*

CAJAS POR TARIMA:	DIMENSIONES DE CAJA:	DIMENSIONES DE TARIMA:	DIMENSIONES DE TARIMA CON CARGA, INCLUIDA LA TARIMA:
45	*32.4 x 30.5 x 11.4 cm*	*101.6 X 122 X 17.8 cm*	*101.6 X 122 X 74.8 cm*

MISC.

ETIQUETA DE LA CAJA:

DIAGRAMA ELÉCTRICO:



ETIQUETA DEL BALASTRO:

Los datos aquí mostrados se basan en pruebas realizadas por Industrias Sola Basic S. A. de C.V. en un ambiente controlado, así como condiciones idóneas según la especificación del producto. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Industrias Sola Basic S. A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
Col. Leyes de Reforma, México D. F., C.P. 09310
Tel.: 5804-2020 www.isbmex.com