

SIMATIC HMI KP1500 COMFORT, COMFORT PANEL,
OPERACION TECLAS, DISPLAY 15" WIDESCREEN TFT, 16M DE
COLORES, INTERFAZ PROFINET, INTERFAZ MPI/PROFIBUS DP,
24 MB DE MEMORIA DE CONFIG., WINDOWS CE 6.0,
CONFIGURABLE CON WINCC COMFORT V11 SP2 O SUP.



Información general

Designación del tipo de producto	SIMATIC HMI KP1500 Comfort
----------------------------------	----------------------------

Display

Tipo de display	TFT
Diagonal de pantalla	15,4 in
Achura del display	331,2 mm
Altura del display	207 mm
Nº de colores	16 777 216

Resolución (píxeles)

• Resolución de imagen horizontal	1 280 Pixel
• Resolución de imagen vertical	800 Pixel

Retroiluminación

• MTBF de la retroiluminación (con 25 °C)	80 000 h
• Retroiluminación variable	Sí; 0-100 %

Elementos de mando

Fuentes de teclado

• Teclas de función	
— Nº de teclas de función	36

• Teclas con LED	Sí
• Teclas del sistema	Sí
• Teclado numérico/alfanumérico	
— Teclado numérico	Sí
— Teclado alfanumérico	Sí
Manejo táctil	
• Variante con pantalla táctil	No
Ampliaciones para conducción de proceso	
• LEDs directos DP (LEDs como periferia de salida S7)	
— F1...Fx	36
• Teclas directas (teclas como periferia de entrada S7)	
— F1...Fx	36
Diseño/montaje	
Posición de montaje	vertical
Montaje vertical (formato retrato) posible	No
Montaje horizontal (formato apaisado) posible	Sí
Máx. ángulo de inclinación permitido sin ventilación externa	35°
Tensión de alimentación	
Tipo de tensión de la alimentación	DC
Valor nominal (DC)	24 V
Rango admisible, límite inferior (DC)	19,2 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Intensidad de entrada	
Consumo (valor nominal)	1,5 A
Intensidad transitoria de conexión I ² t	0,5 A ² ·s
Potencia	
Consumo, típ.	36 W
Procesador	
Tipo de procesador	X86
Memoria	
Flash	Sí
RAM	Sí
memoria usable para datos de usuario	24 Mbyte
Tipo de salida	
Info LED	No
Power LED	No
Error LED	No

Acústica	
• Zumbador	No
• Altavoz	Sí
Hora	
Reloj	
• Reloj de hardware (en tiempo real)	Sí
• Reloj por software	Sí
• Respaldado	Sí; Duración del búfer típica: 6 semanas
• Sincronizable	Sí
Interfaces	
Nº de interfaces Industrial Ethernet	2; 2 puertos (switch) + puerto independiente
Nº de interfaces RS 485	1; RS 422/485 combinada
Nº de interfaces USB	2; USB 2.0
Nº de interfaces USB mini-B	1; 5 polos
Nº de interfaces 20 mA (TTY)	0
Nº de interfaces RS 232	0
Nº de interfaces RS 422	1
Nº de interfaces paralelas	0
Nº de otras interfaces	0
Número de slot para tarjetas SD	2
Con interfaces a SW	No
Industrial Ethernet	
• LED de estado Industrial Ethernet	3
• Nº de puertos del switch integrado	2
Protocolos	
PROFINET	Sí
Soporta protocolo para PROFINET IO	Sí
IRT	Sí; WinCC V12 o superior
MRP	Sí
PROFIBUS	Sí
MPI	Sí
Protocolos (Ethernet)	
• TCP/IP	Sí
• DHCP	Sí
• SNMP	Sí
• DCP	Sí
• LLDP	Sí
Propiedades WEB	
• HTTP	Sí
• HTTPS	Sí
• HTML	Sí

• XML	Sí
• CSS	Sí
• Active X	Sí
• JavaScript	Sí
• Java VM	No
Otros protocolos	
• CAN	No
• MODBUS	Sí
• Soporta protocolo para EtherNet/IP	Sí

CEM

Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
• Clase de límite A, para aplicación en la industria	Sí
• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	No

Grado de protección y clase de protección

IP (frontal)	IP65
Enclosure Type 4 en el frente	Sí
Enclosure Type 4x en el frente	Sí
IP (lado posterior)	IP20

Normas, homologaciones, certificados

Marcado CE	Sí
cULus	Sí
RCM (anterior C-TICK)	Sí
Homologación KC	Sí

Homologaciones navales	
• Germanischer Lloyd (GL)	No
• American Bureau of Shipping (ABS)	No
• Bureau Veritas (BV)	No
• Det Norske Veritas (DNV)	No
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	No
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	No
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	No

Uso en atmósfera potencialmente explosiva	
• ATEX zona 2	No
• ATEX zona 22	No
• IECEx Zone 2	No
• IECEx Zone 22	No
• cULus Class I zona 1	No
• cULus Class I zona 2, división 2	Sí
• FM Class I Division 2	Sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente en servicio

- En servicio (montaje vertical)
 - en posición de montaje vertical, mín. 0 °C
 - en posición de montaje vertical, máx. 50 °C; (55°C; ver ID de artículo: 64847814)
- En servicio (máx. ángulo de inclinación)
 - con ángulo máx. de inclinación, mín. 0 °C
 - con ángulo máx. de inclinación, máx. 40 °C
- En servicio (montaje vertical, formato retrato)
 - en posición de montaje vertical, mín. 0 °C
 - en posición de montaje vertical, máx. 40 °C
- En servicio (máx. ángulo de inclinación, formato retrato)
 - con ángulo máx. de inclinación, mín. 0 °C
 - con ángulo máx. de inclinación, máx. 40 °C

Temperatura ambiente en almacenaje/transporte

- mín. -20 °C
- máx. 60 °C

Humedad relativa del aire

- En servicio máx. 90 %; sin condensación

Sistemas operativos

propietarios No

Sistema operativo preinstalado

- Windows CE Sí

Configuración

Ventana de avisos Sí

Sistema de alarmas (con búfer y confirmación) Sí

Representación de valores de proceso (salida) Sí

Especificación de valores de proceso (entrada) posible Sí

Administración de recetas Sí

Software de configuración

- STEP 7 Basic (TIA Portal) No
- STEP 7 Professional (TIA Portal) No
- WinCC flexible Compact No
- WinCC flexible Standard No
- WinCC flexible Advanced No
- WinCC Basic (TIA Portal) No
- WinCC Comfort (TIA Portal) Sí; V11 SP2 o superior
- WinCC Advanced (TIA Portal) Sí; V11 SP2 o superior
- WinCC Professional (TIA Portal) Sí; V11 SP2 o superior

Idiomas	
Idiomas online	
• Número de idiomas online/runtime	32
Idiomas	
• Idiomas por proyecto	32
Funcionalidad bajo WinCC (TIA Portal)	
Librerías	Sí
Aplicaciones/opciones	
• Navegador web	Sí
• Pocket Word	Sí
• Pocket Excel	Sí
• PDF Viewer	Sí
• Media Player	Sí
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	Sí
• SIMATIC WinCC Audit	Sí
Nº de scripts Visual Basic	Sí
Planificador de tareas	
• controlada por tiempo	Sí
• controlada por tarea	Sí
Sistema de ayuda	
• Nº de caracteres por texto informativo	320
Sistema de avisos	
• Nº de clases de avisos	32
• Avisos de bit	
— Nº de avisos de bit	6 000
• Avisos analógicos	
— Nº de avisos analógicos	200
• Método de numeración de avisos S7	Sí
• Avisos del sistema HMI	Sí
• Avisos del sistema de otros (SIMATIC S7, Sinumerik, Simotion, ...)	Sí
• Valores de caracteres por aviso	80
• Valores de proceso por aviso	8
• Grupos de confirmación	Sí
• Indicador de avisos	Sí
• Búfer de avisos	
— Nº de entradas	1 024
— Búfer circular	Sí
— remanente	Sí
— libre de mantenimiento	Sí
Administración de recetas	

• Número de recetas	500
• Registros por receta	1 000
• Entradas por registro	2 000
• Tamaño de la memoria de recetas interna	4 Mbyte
• Memoria de recetas ampliable	Sí
Variables	
• N° de variables por equipo	4 096
• N° de variables por sinóptico	400
• Valores límite	Sí
• Multiplexar	Sí
• Estructuras	Sí
• Matrices	Sí
Imágenes	
• Número de imágenes configurables	750
• Ventana permanente/platilla	Sí
• Imagen global	Sí
• Imágenes emergentes	Sí
• Imágenes deslizables	Sí
• Selección de imagen vía PLC	Sí
• N° de imagen en el PLC	Sí
Objetos gráficos	
• Número de objetos por imagen	600
• Campos de texto	Sí
• Campos de E/S	Sí
• Campos de E/S gráficos (lista de gráficos)	Sí
• Campos de E/S simbólicos (lista de textos)	Sí
• Campos de fecha/hora	Sí
• Interruptores	Sí
• Botones	Sí
• Visor de gráficos	Sí
• Iconos	Sí
• Objetos geométricos	Sí
Objetos gráficos complejos	
• Número de objetos complejos por imagen	40
• Visor de avisos	Sí
• Visor de curvas	Sí
• Visor de usuarios	Sí
• Estado/forzado	Sí
• Visor Sm@rtClient	Sí
• Visor de recetas	Sí
• Visor de curvas f(x)	Sí

• Visor de diagnóstico del sistema	Sí
• Media Player	Sí
• Navegador HTML	Sí
• Visor de PDF	Sí
• Visor de cámara IP	Sí
• Barras	Sí
• Deslizadores	Sí
• Instrumentos de aguja	Sí
• Reloj analógico/digital	Sí
Listas	
• N° de listas de textos por proyecto	500
• N° de entradas por lista de textos	500
• N° de listas gráficas por proyecto	500
• N° de entradas por lista gráfica	500
Registro histórico	
• N° de archivos históricos por equipo	50
• N° de entradas por archivo histórico	50 000
• Archivo (registro histórico) de avisos	Sí
• Archivo de valor de proceso	Sí
• Métodos de archivado	
— Archivo secuencial	Sí
— Archivo cíclico	Sí
• Ubicación	
— Tarjeta de memoria	Sí
— Memoria USB	Sí
— Ethernet	Sí
• Formato de archivo de datos	
— CSV	Sí
— TXT	Sí
— RDB	Sí
Seguridad	
• Número de grupos de usuarios	50
• Número de derechos de usuario	32
• Número de usuarios	50
• Exportación/importación de contraseñas	Sí
• SIMATIC Logon	Sí
Listado por impresora	
• Avisos	Sí
• Informe (informe de turno)	Sí
• Copia de pantalla	Sí
• Impresión electrónica en archivo	Sí; pdf, html

Juegos de caracteres	
<ul style="list-style-type: none"> Fuentes de teclado <ul style="list-style-type: none"> — USA (Inglés) 	Sí
Transferencia (carga/descarga)	
<ul style="list-style-type: none"> MPI/PROFIBUS DP USB Ethernet Mediante medio de memoria externo 	<ul style="list-style-type: none"> Sí Sí Sí No
Acoplamiento al proceso	
<ul style="list-style-type: none"> S7-1200 S7-1500 S7-200 S7-300/400 LOGO! Win AC SINUMERIK SIMOTION Allen Bradley (EtherNet/IP) Allen Bradley (DF1) Mitsubishi (MC TCP/IP) Mitsubishi (FX) OMRON (FINS TCP) OMRON (LINK/Multilink) Modicon (Modbus TCP/IP) Modicon (Modbus) OPC UA Client OPC UA Server 	<ul style="list-style-type: none"> Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí; con Paquete de opciones SINUMERIK Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí
Herramientas/auxiliares para configuración	
<ul style="list-style-type: none"> Backup/Restore Backup/Restore automáticos Simulación Conmutación de dispositivo 	<ul style="list-style-type: none"> Sí Sí Sí Sí
Periferia/Opciones	
Periféricos <ul style="list-style-type: none"> Impresora Tarjeta de memoria MM SIMATIC HMI: Multi Media Card Tarjeta de memoria SD SIMATIC HMI: Tarjeta de memoria Secure Digital Tarjeta de memoria CF SIMATIC HMI Tarjeta Compact Flash 	<ul style="list-style-type: none"> Sí Sí; hasta 128 MB Sí; hasta 2 GB No

• Memoria USB	Sí
• SIMATIC IPC USB-Flashdrive (lápiz USB)	Sí; hasta 16 GB
• Lápiz de memoria USB SIMATIC HMI (lápiz USB)	Sí; hasta 8 GB
• Cámara en red	Sí

Elementos mecánicos/material

Material de la caja (en el frente)	
• Plástico	No
• Aluminio	Sí
• Acero inoxidable	No

Dimensiones

Ancho del frente de la caja	483 mm
Alto del frente de la caja	310 mm
Recorte para montaje, ancho	450 mm
Recorte para montaje, alto	291 mm
Profundidad de montaje	75 mm

Pesos

Peso sin embalaje	5,4 kg
-------------------	--------

Última modificación: 22/07/2016