



	MM700	MM600	MM400	MM300
	- Rango automático - Media cuadrática real (TRMS) - Corriente CA/CD de 10 A - Voltaje CA/CD - Resistencia - Continuidad - Frecuencia - Ciclo de servicio - Capacitancia - Prueba diodos - Temperatura - Modo de baja impedancia (LoZ)	- Rango automático - Corriente CA/CD de 10 A - Voltaje CA/CD - Resistencia - Continuidad - Frecuencia - Ciclo de servicio - Capacitancia - Prueba diodos - Temperatura	- Rango automático - Corriente CA/CD de 10 A - Voltaje CA/CD - Resistencia - Continuidad - Frecuencia - Ciclo de servicio - Capacitancia - Prueba diodos - Temperatura	- Selección manual de rango - Corriente CA de 10 A - Voltaje CA/CD - Resistencia - Continuidad - Prueba diodos
Incluye	- Manual de instrucciones - Cables de prueba con capuchones de seguridad CAT III/CAT IV - Termopar con adaptador - Pinzas tipo cocodrilo 2 baterías AAA - Estuche para transporte	- Manual de instrucciones - Cables de prueba con capuchones de seguridad CAT III/CAT IV - Termopar con adaptador - Pinzas tipo cocodrilo 2 baterías AAA - Estuche para transporte	- Manual de instrucciones - Cables de prueba con capuchones de seguridad CAT III/CAT IV - Termopar con adaptador 2 baterías AAA	- Manual de instrucciones - Cables de prueba con capuchones de seguridad CAT III/CAT IV 2 baterías AAA
Normas	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V CE	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V CE	CAT III 600 V, CE	CAT III 600 V, CE
Longitud total	7,00" (177,8 mm)	7,00" (177,8 mm)	6,00" (152,4 mm)	6,00" (152,4 mm)
Ancho total	3,55" (90,1 mm)	3,55" (90,1 mm)	3,16" (80,4 mm)	3,16" (80,4 mm)
Profundidad total	2,09" (53,2 mm)	2,09" (53,2 mm)	1,78" (45,2 mm)	1,78" (45,2 mm)
Peso	0,90 lb (0,41 kg)	0,90 lb (0,41 kg)	0,51 lb (0,23 kg)	0,51 lb (0,23 kg)

CARACTERÍSTICAS	MM700	MM600	MM400	MM300
Protección ante caídas	6,6' (2 m)	6,6' (2 m)	3,3' (1 m)	3,3' (1 m)
Protección de ingreso	IP42	IP42	—	—
Seguridad	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Voltaje CA (voltios)	1000 V	1000 V	600 V	600 V
Voltaje CD (voltios)	1000 V	1000 V	600 V	600 V
Corriente CA (amperios)	10 A	10 A	10 A	10 A
Corriente CD (amperios)	10 A	10 A	10 A	—
Ohmios (resistencia)	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	20 MΩ
Milivoltios CD	●	●	●	●
Miliamperios CA	●	●	●	—
Miliamperios CD	●	●	—	●
Microamperios CA	●	●	●	—
Microamperios CD	●	●	●	●
Media cuadrática real	●	—	—	—
Indicador de continuidad audible	●	●	●	●
Retroiluminación	●	●	●	—
Temperatura	0 – 1500 °F (-18 – 816 °C)	0 – 1000 °F (-18 – 538 °C)	0 – 1000 °F (-18 – 538 °C)	—
Baja impedancia	●	—	—	—
Rango automático	●	●	●	—
Retención de rango	●	●	●	—
Retención de datos	●	●	●	●
Prueba de diodo	●	●	●	●
Prueba de capacitancia	4000 µF	1000 µF	200 µF	—
Frecuencia/ciclo de servicio	1 Hz – 500 KHz	1 Hz – 500 KHz	1 Hz – 50 KHz	—
Máx./Mín.	●	●	●	—
Advertencia sobre cables	●	●	—	—
Gráfico de barras	●	—	—	—
Soporte magnético	Disponible como accesorio	Disponible como accesorio	Disponible como accesorio	Disponible como accesorio
Función de apagado automático	●	●	●	—
Prueba de baterías	—	—	—	●
Pantalla LCD con recuento	4000	4000	4000	2000