

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5




La línea de lámparas LED SUPERSTAR T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs garantizando 5 años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR T5 cuentan con un recubrimiento de seguridad sobre el cuerpo de vidrio que evita la fragmentación o estallamiento.

Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
Reemplazo directo mismo tamaño T5 14 W, 28 W y 54 W
- Vida Útil de 50 000 horas
- Driver integrado
- Sin uso de balastro



Conexión eléctrica en el extremo con el logo de OSRAM.
El otro extremo es base ciega para apoyo mecánico solamente.

Características



- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K*, 6 500 K
- Eficacia: Hasta 150 lm / W
- No Atenuable
- Potencias: 7.5 W, 15 W y 26 W
- 5 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~

*Solo en potencia de 15W y 26W

Visite Ledvance-latam.com

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5



Condiciones de Operación:

Temperatura ambiente máxima: 40 °C

Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos			
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de Línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)
87892	LED SUPERSTAR T5 7.5W/830 G5 100-277	7.5	100 – 277	> 0.9	50/60	75-35	900	3000	>80	120
85828	LED SUPERSTAR T5 7.5W/840 G5 100-277	7.5	100 – 277	> 0.9	50/60	75-35	900	4000	>80	120
85829	LED SUPERSTAR T5 7.5W/865 G5 100-277	7.5	100 – 277	> 0.9	50/60	75-35	900	6500	>80	120
85830	LED SUPERSTAR T5 15W/830 G5 100-277	15	100 – 277	> 0.9	50/60	160-65	1850	3000	>80	123
85831	LED SUPERSTAR T5 15W/840 G5 100-277	15	100 – 277	> 0.9	50/60	160-65	1850	4000	>80	123
85832	LED SUPERSTAR T5 15W/850 G5 100-277	15	100 – 277	> 0.9	50/60	160-65	1850	5000	>80	123
85833	LED SUPERSTAR T5 15W/865 G5 100-277	15	100 – 277	> 0.9	50/60	160-65	1850	6500	>80	123
85834	LED SUPERSTAR T5 26W/830 G5 100-277	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3600	3000	>80	138
85835	LED SUPERSTAR T5 26W/840 G5 100-277	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3900	4000	>80	150
85836	LED SUPERSTAR T5 26W/850 G5 100-277	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3900	5000	>80	150
85837	LED SUPERSTAR T5 26W/865 G5 100-277	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3900	6500	>80	150