

Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla, NH000, Entrada: 63 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicador de fusión superior



| La versión                                        |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| nombre comercial del producto                     | SETRON                    |
| designación del producto                          | Cartucho fusible SITOR    |
| tipo de producto                                  | con cuchillas de contacto |
| tipo de indicador de fusión                       | Señalizador frontal       |
| tipo de contacto                                  | con cuchillas, plateadas  |
| tipo de cartucho fusible                          | SITOR, tipo NH            |
| Datos técnicos generales                          |                           |
| tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1 | NH000                     |
| clase de servicio del cartucho fusible            | gS                        |
| factor de carga alternante (WL)                   | 1                         |
| La tensión de alimentación                        |                           |
| tipo de corriente                                 | AC/DC                     |
| intensidad de empleo / con AC / valor asignado    | 63 A                      |
| tensión de alimentación                           |                           |
| • con AC / valor asignado                         | 690 V                     |
| • con DC                                          | 250 V                     |
| Capacidad de conmutación                          |                           |

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| poder de corte, corriente                                                            |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>según IEC 60947-2 / valor asignado</li> </ul> | 100 kA |

## Disipación

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| pérdidas [W]                                                                                                                             | 7 W |
| pérdidas [W]                                                                                                                             |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo</li> </ul> | 7 W |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>máx.</li> </ul>                                                                                   | 7 W |

## Detalles del producto

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| descripción del producto | sin intercambiabilidad |
|--------------------------|------------------------|

## Diseño Mecánico

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| posición de montaje | discrecional, preferentemente vertical |
| peso neto           | 132 g                                  |

## Condiciones ambientales

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| temperatura ambiente                                   |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>mín.</li> </ul> | -20 °C                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>máx.</li> </ul> | 50 °C                                 |
| categoría medioambiental                               | -20 a +50 con 95% de humedad relativa |

## Certificados

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| designaciones de referencia                                              |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>según EN 61346-2</li> </ul>       | F |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>según IEC 81346-2:2009</li> </ul> | F |

|                                 |                          |              |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Test Certificates</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|



CCC



UR

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NE1818-0>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NE1818-0>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1818-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1818-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



