

Interruptores termomagnéticos 5SX1, 5SP4

Tabla de selección

Interruptores termomagnéticos para montaje en Riel DIN

- 10kA a tensión
- Min. c.a./c.d. 24V,
- Max. c.d. 440V
- Max. c.d. 60V/polo 60Hz

Accesorios para interruptores 5SP4	Tipo	No. de Catálogo
Contactos auxiliares	1 NA + 1 NC	5ST3010
	2 NA	5ST3011
	2 NC	5ST3012
Contactos de alarma	1 NA + 1NC	5ST3020
	2 NA	5ST3021
	2 NC	5ST3022
Bobina de disparo	110 a 415 V c.a., 110 V c.c.	5ST3030
	25 a 48 V c.c.	5ST3031
Bobina de mínima tensión con contctores auxiliares	230 V c.a.	5ST3040
	110 V c.c.	5ST3041
	24 V c.c.	5ST3042
Bobina de mínima tensión sin contactores auxiliares	230 V c.c.	5ST3043
	110 V c.c.	5ST3044
	24 V.c.c.	5ST3045

Nota:
Como productos de línea, por ahora solo manejamos los interruptores 5SX1, 5SX2 y 5SP4 curva característica "C". Para solicitar los otros interruptores así como los demás accesorios favor de pedirlos como especiales.

	Ejecución	Tipo 5SX1	Corriente nominal	Número de catálogo	Unidades por empaque
	1 polo	5SX1 102-7	2 A	5SX11027	12 pzas.
		5SX1 104-7	4 A	5SX11047	12 pzas.
		5SX1 106-7	6 A	5SX11067	12 pzas.
		5SX1 110-7	10 A	5SX11107	12 pzas.
		5SX1 116-7	16 A	5SX11167	12 pzas.
		5SX1 120-7	20 A	5SX11207	12 pzas.
		5SX1 125-7	25 A	5SX11257	12 pzas.
		5SX1 132-7	32 A	5SX11327	12 pzas.
		5SX1 140-7	40 A	5SX11407	12 pzas.
		5SX1 150-7	50 A	5SX11507	12 pzas.
		5SX1 163-7	63 A	5SX11637	12 pzas.
		5SX1 170-7	70 A	5SX11707	12 pzas.
		5SX1 180-7	80 A	5SX11807	12 pzas.
		5SX1 202-7	2 A	5SX12027	6 pzas.
		5SX1 204-7	4 A	5SX12047	6 pzas.
		5SX1 206-7	6 A	5SX12067	6 pzas.
		5SX1 210-7	10 A	5SX12107	6 pzas.
		5SX1 216-7	16 A	5SX12167	6 pzas.
		5SX1 220-7	20 A	5SX12207	6 pzas.
		5SX1 225-7	25 A	5SX12257	6 pzas.
	2 polos	5SX1 232-7	32 A	5SX12327	6 pzas.
		5SX1 240-7	40 A	5SX12407	6 pzas.
		5SX1 250-7	50 A	5SX12507	6 pzas.
		5SX1 263-7	63 A	5SX12637	6 pzas.
		5SX1 270-7	70 A	5SX12707	6 pzas.
		5SX1 280-7	80 A	5SX12807	6 pzas.
		5SX1 302-7	2 A	5SX13027	4 pzas.
		5SX1 304-7	4 A	5SX13047	4 pzas.
		5SX1 306-7	6 A	5SX13067	4 pzas.
		5SX1 310-7	10 A	5SX13107	4 pzas.
	3 polos	5SX1 316-7	16 A	5SX13167	4 pzas.
		5SX1 320-7	20 A	5SX13207	4 pzas.
		5SX1 325-7	25 A	5SX13257	4 pzas.
		5SX1 332-7	32 A	5SX13327	4 pzas.
		5SX1 340-7	40 A	5SX13407	4 pzas.
		5SX1 350-7	50 A	5SX13507	4 pzas.
		5SX1 363-7	63 A	5SX13637	4 pzas.
		5SX1 370-7	70 A	5SX13707	4 pzas.
		5SX1 380-7	80 A	5SX13887	4 pzas.
		5SP4 380-7	80 A	5SP43807	6 pzas.
	4 polos	5SP4 391-7	100 A	5SP43917	6 pzas.
		5SP4 392-7	125 A	5SP43927	6 pzas.
		5SP4 463-7	63 A	5SP44637	1 pza.
		5SP4 480-7	80 A	5SP44807	1 pza.
		5SP4 491-7	100 A	5SP44917	1 pza.
		5SP4 492-7	125 A	5SP44927	1 pza.

Selección de interruptores termomagnéticos 5SX1 tetrapolares

Tipo	Corriente nominal	Número de catálogo	Unidades por empaque
5SX16167 (3 polos + N)	16 A	5SX16167	3 pzas.
5SX16207 (3 polos + N)	20 A	5SX16207	3 pzas.
5SX16257 (3 polos + N)	25 A	5SX16257	3 pzas.
5SX16327 (3 polos + N)	32 A	5SX16327	3 pzas.
5SX16407 (3 polos + N)	40 A	5SX16407	3 pzas.
5SX16507 (3 polos + N)	50 A	5SX16507	3 pzas.
5SX16637 (3 polos + N)	63 A	5SX16637	3 pzas.

Tipo		5SX1 B, C	5SX2 A, B, C, D	5SX4 B, C	5SX5 B, C, D	5SP4 B, C, D
Curva característica de disparo						
No. de polos	1	*	*	*	*	*
	2	*	*	*	*	*
	3	*	*	*	*	*
	4	*	*	*	*	*
	1 + N	*	*	*	*	*
	3 + N	*	*	*	*	*
Tensión de servicio	Mínima c.a./c.d. V	24	24	24	24	24
	Máxima c.d. V/polo	60	60	60	220	60
	Máxima c.a. V	440	440	440	440	440
Capacidad de ruptura asignada de acuerdo a la norma DIN VDE 0641	kA	3	6	10	4.5	10
	kA	10	30	-	-	-
			7.5 (Para In 6 y 10 A)	14 (Para In 40 y 50 A)		
Tipo de montaje			Montaje en Riel DIN	Montaje en Riel DIN		
			* Montaje en Riel DIN normalizado de 35 mm	* Montaje en Riel DIN normalizado de 35 mm		
Montaje de contactos auxiliares						*