

FICHA TECNICA: ZMACE -750 MCM

FICHA TECNICA: ZAPATA MECANICA DE
ALEACION DE ALUMINIO PARA 4 CABLES
CAL.750 MCM CON 2 BARRENOS EN LA
LENGÜETA

DIMENSIONES (CM)							
Nº DE CATALOGO	CAPACIDAD DEL CONDUCTOR	ALTURA (A)	ANCHO (B)	LARGO (L)	LARGO DE LA LENGUETA	MEDIDA OJILLO DE SUJECION	MEDIDA ENTRE CADA OJILLO
ZMACE-3/0750-4B	3/0 AWG-750 MCM-4B	7.6 CM	7.5 CM	12.5 CM	5.9 CM	7/16	3.5 CM ENTRE SI

TERMINALES ELECTRICAS 600V

PARA USAR CON CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO

FABRICADAS CON ALEACION BASE DE ALUMINIO 6061-T6 (AISI/ASTM) Y RECUBIERTAS CON UNA CAPA DE COBRE, Y ELECTROESTAÑADAS PARA PROPORCIONAR BAJA RESISTENCIA AL CONTACTO.

PROPIEDADES MECANICAS:

- RESISTENCIA MECANICA:3170 KG.CM2
- ELONGACION(% EN 2%):12
- PUNTO DE CEDENCIA:2850 KG.CM2 ➤
- DUREZA SUPERFICIAL: 87 ROCKWELL "F"
- DUREZA SUPERFICIAL 95 BRINELL

PROPIEDADES ELECTRICAS

USO: EN TABLEROS DE DISTRIBUCION, CCM, 600 V, 90° C **ACABADO:** ELECTROESTAÑADO PARA OBTENER

- BAJA RESISTENCIA DE CONTACTO
- EVITAR CORROSION GALVANICA
- CONECTAR COBRE O ALUMINIO

