



INTERRUPTOR AUTOM. TAM. S00,
PARA PROTECC. MOTOR, CLASE 10,
DISP.A 2,2...3,2A, DISP.N 42A,
1NA + 1NC TRANSVERSAL,
CONEXION POR TORNILLO,
CAPACIDAD DE CONEXION ESTANDAR

Datos técnicos generales:

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		interruptores automáticos
Tamaño constructivo del interruptor		S00
Cantidad de polo / para circuito principal		3
Función del producto		
• borne desmontable para circuito auxiliar y circuito de mando		No
• protección de sobrecarga		Sí
• detección de corte de fases		Sí
• detección de defectos a tierra		No
Componente del producto		
• interruptor auxiliar		Sí
• disparador de mínima tensión		No
• indicador de disparo		Sí
Ampliación del producto		
• interruptor auxiliar		Sí
• opcional / accionamiento por motor		No
Resistencia a tensión de choque / valor asignado	V	6.000
Clase de protección IP / frontal		IP20
Protección de contacto directo contra descarga eléctrica		a prueba de contacto involuntario con los dedos

Altitud de instalación / en alturas sobre el nivel del mar / máxima	m	2.000
Resistencia a choques		25g / 11 ms
Temperatura ambiente • durante el transporte • durante el almacenamiento • durante el funcionamiento	°C	-50 ... +80 °C -50 ... +80 °C -20 ... +60
Potencia activa disipada / total / típica	W	6

Circuito de corriente principal:

Tensión de servicio / valor asignado	V	690
Potencia de empleo / con AC-3 / a 400 V / valor asignado	kW	1,1
Corriente de servicio / con AC-3 / a 400 V / valor asignado	A	3,2
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / de contactos principales / típico		100.000
Frecuencia de maniobra / con AC-3 / máxima	1/h	15

Circuito de corriente secundario:

Ejecución del interruptor auxiliar		transversal
Número de conmutadores / para contactos auxiliares		0
Corriente de servicio / de los contactos auxiliares • con AC-15 • a 24 V • a 230 V • con DC-13 • a 24 V • a 60 V	A A A A	2 0,5 1 0,15

Funciones de protección:

Clase de disparo		CLASS 10
Valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente	A	2,2 ... 3,2

Instalación/fijación/dimensiones:

Modo de sujeción		fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 50022
Posición de montaje		según las necesidades del usuario
Profundidad	mm	81
Altura	mm	90
Anchura	mm	45

Conexiones:

Disposición conexión eléctrica / para circuito principal		frontal
--	--	---------

Ejecución de la conexión eléctrica • para circuito principal • para circuito auxiliar y circuito de mando		conexión por tornillo conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables • para contactos principales • unifilar • de hilos finos • con preparación de los extremos de cable • multifilar • en cables AWG / para contactos principales • para contactos auxiliares • unifilar • de hilos finos / con preparación de los extremos de cable • en cables AWG / para contactos auxiliares		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (18 ... 14) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (18 ... 14)

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval



Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval



Shipping Approval



other

[Confirmation](#)



[Declaration of Conformity](#)

[other](#)

[Environmental Confirmations](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)



<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Generador CAx online

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RV1011-1DA15/all>



último cambio:

26-ago-2014